



LECTIO 4


Lampada da tavolo fissa, regolabile in altezza con blocco su staffa di fissaggio.
Linee luminose indipendenti ad emissione asimmetrica per illuminazione postazioni di lettura e di lavoro.
Pulsanti di controllo a sfioramento con funzione ON/OFF e regolazione della luminosità su 2 livelli.
Possibile funzionamento senza collegamento elettrico grazie a batteria dedicata .
Misure colonna: 650 x 50 x 20 mm, testa lampada: 1200 x 56 x 22 mm

installazione	tavolo
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	4 x 9W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	3000K 4000K
flusso luminoso	2800lm 2880lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
driver	ON/OFF
ottica standard	4 x 40° asymmetric
classe di isolamento	IP30

	
WT bianco	BK Nero
White	Black

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

4 x 40° asymmetric



IT 02/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.





Tavolo *Table*

LECTIO 4

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LECT4 - 36 - 3000K - WT	36 W	2880	4x40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	White
LECT4 - 36 - 3000K - BK	36 W	2880	4x40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	Black
LECT4 - 36 - 4000K - WT	36 W	2940	4x40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	White
LECT4 - 36 - 4000K - BK	36 W	2940	4x40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	Black

ACCESSORI / ACCESORIES

BATTERIA STAND - ALONE / STAND - ALONE BATTERY

Batteria ricaricabile 10000 mAh agli ioni di litio per un funzionamento continuo fino a 10 h.

Alimentatore di ricarica incluso.

10000 mAh lithium-ion rechargeable battery for continous fuctioning up to 10 h. Charging power supply included.

ITEM	CAPACITY	OUTPUT	DIMENSIONS	FINISH
LECT-BATT-24-10AH	10000 mAh	24V dc	150 x 70 x 70 mm	Black