



LINEA 11

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, trasparente, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé e bianco frost con copertura del bordo profilo. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 18,4 x 9,6 mm. Garanzia di 5 anni.

installazione	incasso / plafone / parete
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC (*)
potenza per metro	6W/m 12W/m 18W/m 24W/m
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K RGB
indice di resa cromatica	CRI > 90
diffusore standard	opalino diffondente beam 120°
dimmerazione	PWM (DALI, DALI2)
classe di isolamento	III
grado di protezione	IP30

(*) Alimentatore remoto non incluso
(*) Remote Driver not included

120°



IT 06/2025 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.





Installazione ad incasso
Recessed installation





Installazione su superfici
Ceiling or wall installation

SEZIONE / SECTION



FINITURA / FINISH



DIFFUSORI / DIFFUSERS



LINEA 11 cablata con certificazione CE

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-11-_-IP30-6-2700K-_-	6W/m	490	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-12-2700K-_-	12W/m	1200	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-18-2700K-_-	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-24-2700K-_-	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-6-3000K-_-	6W/m	500	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-12-3000K-_-	12W/m	1200	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-18-3000K-_-	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-24-3000K-_-	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-6-4000K-_-	6W/m	510	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-12-4000K-_-	12W/m	1220	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-18-4000K-_-	18W/m	1840	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-24-4000K-_-	24W/m	2450	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-11-_-IP30-18-RGB-_-	15W/m		120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

LIN-11-_-IP30-12-2700K-_-

WT BK AL

ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-11-BK-IP30-12-2700K-280

lunghezza in cm / length in centimeters