

DEVA


ailis



DEVA

Lampada da interni per installazione a sospensione.  
 Monoemissione.  
 Parabola in metallo sagomato di colore Nero o Bianco.  
 Montaggio con cavi in acciaio.  
 Alimentatore interno al rosone incluso.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	40W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000   4000K
flusso luminoso	3250lm   3460lm   3750lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, DALI
apertura fascio luminoso	80°
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 62031  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 55015  
 CEI EN 61547  
 CEI EN 61000-3-2  
 CEI EN 61000-3-3  
 CEI EN 50581-2012

80° FWHM



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
 Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling



DEVA

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DEV - A - 2700K - __	40 W	3250	80°	ON/OFF	IP 20	White, Black
DEV - A - 3000K - __	40 W	3460	80°	ON/OFF	IP 20	White, Black
DEV - A - 4000K - __	40 W	3750	80°	ON/OFF	IP 20	White, Black
DEV - D - 2700K - __	40 W	3250	80°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black
DEV - D - 3000K - __	40 W	3460	80°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black
DEV - D - 4000K - __	40 W	3750	80°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DEV - D - 2700K - \_\_

WT White, BK Black finitura / finish

ESEMPIO / EXAMPLE

DEV - D - 2700K - WT