



LECTIO 1

Lampada da tavolo fissa, regolabile in altezza, con blocco su staffa di fissaggio.


Linea luminosa ad emissione asimmetrica per illuminazione postazioni di lavoro e di lettura.

Dotata di pulsante di controllo a sfioramento con funzione ON/OFF e regolazione della luminosità su due livelli.

Possibile funzionamento senza collegamento elettrico, grazie a batteria dedicata.


Misure colonna: 650 x 30 x 20 mm, testa lampada: 650 x 22 x 34 mm

installazione	tavolo
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	12W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	1350lm 1400lm 1440lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
driver	ON/OFF
ottica standard	40° asymmetric (symmetrical on request)
classe di isolamento	IP30



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

40° asymmetric



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Tavolo Table

LECTIO 1

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LECT1 - 12 - 2700K - WT	12 W	1350	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	White
LECT1 - 12 - 2700K - BK	12 W	1350	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	Black
LECT1 - 12 - 3000K - WT	12 W	1400	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	White
LECT1 - 12 - 3000K - BK	12 W	1400	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	Black
LECT1 - 12 - 4000K - WT	12 W	1440	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	White
LECT1 - 12 - 4000K - BK	12 W	1440	40° asymmetric	ON/OFF	IP 30	Black

ACCESSORI / ACCESSORIES

BATTERIA STAND - ALONE / STAND - ALONE BATTERY

Batteria ricaricabile 10000 mAh agli ioni di litio per un funzionamento continuo fino a 20 h.

Alimentatore di ricarica incluso.

10000 mAh lithium-ion rechargeable battery for continuous functioning up to 20 h. Charging power supply included.

ITEM	CAPACITY	OUTPUT	DIMENSIONS	FINISH
LECT-BATT-24-10AH	10000 mAh	24V dc	150 x 70 x 70 mm	Black