



ZEN1

Lampada da interni per installazione a soffitto o a incasso con accessori predisposti.

Installazione con fissaggio magnetico.

Finiture bianco o nero.

Ottiche di precisione.

Misure 150 x 150 x 12 mm.

installazione

utilizzo

alimentazione

potenza

sorgente luminosa

temperatura colore

flusso luminoso

indice di resa cromatica

indice di abbagliamento

driver

ottica standard

classe di isolamento

plafone incasso

interno

SELV CC

max 13W

led

2700K | 3000K | 4000K

max 1560lm | 1620lm | 1690lm

CRI > 90

UGR < 19

On/Off, DALI (*)

10° 25° 65° 100°

III




WT Bianco
White




BK Nero
Black

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


10°FWHM



25°FWHM



65°FWHM




100°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.





fissaggio magnetico con staffa di ancoraggio inclusa

ZEN 1

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
ZEN1 - CC - 2700K - _ _ - _ _	13 W	1560	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black
ZEN1 - CC - 3000K - _ _ - _ _	13 W	1620	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black
ZEN1 - CC - 4000K - _ _ - _ _	13 W	1690	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black

(*) Alimentatore remoto non incluso
(*) Remote driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ZEN1 - CC - 2700K - _ _ - _ _
WT White, BK Black finitura / *finish*
10° 25° 65° 100° apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

ZEN1 - CC - 2700K - 25° - BK